PRV trak

CADENA DE FRIO

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Característica	Especificación
Intervalo del sensor de temperatura externa	-112°F a 230°F (-80°C a 110°C)
Precisión de la temperatura	±1°F (0.5°C) a 32°F a 150°F (0°C a 66°C) ±2°F (1°C) sobre todo el rango
Resolución de la temperatura	0.1°F/C
Capacidad de los datos de registro	7,918 puntos de datos
Tiempo de descarga de datos	5 segundos normalmente por cada 3,800 puntos de datos
Programmable Alarm Levels	Niveles alto y bajo sobre todo el rango
Niveles de alarma programables	Omite 1 a 16 puntos
Retraso de alarma de inicio	0 a 79 minutos de retraso
Rango de intervalos del tiempo de registro	3 segundos a 24 horas
Retraso de inicio programable	0 segundos to 256 días
Indicadores LED	roja:12-segundos parpadeando para alarma ; verde: para activo
Tipo y vida de la batería	Litio-Cloruro de tionilo / año 3 a intervalos de 1 min
Dimensiones / Funda	ABS funda de plastico, 3.25 x 2.25 x .75 in. (8.3 x 5.7 x 1.9 cm.)
Resistente al agua	IP56
Resistente a golpes	Soporta una caída de 3 pies a una superficie firme
Certificación	CE Mark por T.U.V.; Calibración Trazable a N.I.S.T.
Requerimientos minimos del sistema	IBM compatible 486 con 4MB RAM, Windows Xp or Vista
Requerimientos del Software	Administrador del programa flashlink software, #20223
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de calidad registrado ISO 9000	