

Product Specifications

Característica	Especificación
Campo de Visión	8:1 (85% de recolección de energía)
Intervalo de Medición	-4 °F a 626 °F (-20 °C a 330 °C)
Intervalo de la Pantalla	-67 °F a 662 °F (-55 °C a 350 °C) se pueden verificar con exactitud.
Intervalo de Operación	32 °F – 122 °F (0 °C – 50 °C)
Precisión	De -4 °F a 32 °F (-20 °C a 0 °C) $\pm$ 4 °F (2 °C) de la lectura, lo que sea mayor.
Tiempo de Respuesta	Menos de 1 segundo
Tiempo de Espera de la Pantalla	15 segundos
Resolución de la Pantalla	0.1 °F / 0.1 °C (intercambiable)
Intervalo de Emisividad	Ajustado en fabrica a 0.95 – emisividad ajustable de 0.05 a 1.00
Batería y Duración de la Batería	2 piezas de AAA, duración de 30 hr. a 40 hr., apagado automático después de 15 segundos
Método de mira	Láser coaxial
Peso	108 gramos (3.8 oz), incluyendo baterías
Dimensiones	1.02 pulg. x 1.77 pulg. x 5.04 pulg. (26mm x 45mm x 128mm)
Grado IP	IP54



Las temperaturas extremas dentro del intervalo de la pantalla no se pueden verificar con exactitud.

Cadena de Frio, brindando soluciones www.prvtrak.com

